

HEATLINK GSM A22



- Fjärrstyr värme för fritidshus, arbetsbod m.m. med larmfunktioner.
- Styrning av max 4 st grupper trådlösa NEXA vägguttag eller mottagare för inbyggnad.
- Inbyggd frostvakt.
- Inbyggd termostat med lokal styrning på fronten.
- Larmfunktioner.
- Meddelanden som SMS till max. 8 mobiltelefoner.
- Alla parametrar programmerbara med SMS meddelande.
- Ingångar för brandvarnare, magnetkontakter, IR-detektorer eller liknande.
- Reservdrift med standardbatterier.

GSM A22 är fullmatade med innovativa lösningar för full kontroll av din sommarstuga, arbetsbod m.m.

Trådlöst styrning av 4 st grupper 220 VAC moduler med hjälp av SMS-meddelande.

Den inbyggda frostvakten talar om för dig när det är dags att skicka ett SMS och aktivera den inbyggda termostaten. Detta spar energi då värmen endast är på när den behövs.

Reservbatterierna ger A22 tillräckligt med kraft under lång tid och varnar samtidigt med ett SMS om strömavbrott har uppstått

De två ingångar kan användas för brandvarnare, magnetkontakter eller rörelsedetektorer.

Aktivering/Avaktivering av A22 som larm görs med SMS .

A22 är förprogrammerad från fabrik och aktiveras med ett enkelt SMS.

Omprogrammering av A22 görs med SMS-meddelande.

Samtliga fabriksinställningar kan omprogrammeras.

Tekniska Data: HEATLINK GSM A22

4 st kanaler för styrning av NEXA trådlösa mottagare i vägguttag eller för inbyggnad.

Endast kanal 1 styrs av den inbyggda termostaten

2 st ingångar, varav ingång 1 är avsedd för batteridrivna rörelsedetektorer och ingång 2 för brandvarnare.

Flera rörelsedetektorer och brandvarnare kan anslutas.

2 st indikeringar för drift och installation.

Drivspänning: 6 VDC. Batterier 3 st typ AA (15A,LR6)

Strömförbrukning: typiskt 20 mA i viloläge, typiskt 100 – 300 mA vid uppkoppling

Mått: 70 x 170 x 20 mm (b x h x d). Temp område: -20 till +65°C.

Kapsling: plastlåda.

Artikel 7501: Komplet med laddare, antenn och 1 st NEXA 3500W mottagardosa

