



Mini Brandvarnare

Optisk • Joniserande

Världens minsta brandvarnare



MTS-166

Miljö-
anpassad

Optisk minibrandvarnare

Reagerar snabbare än vanliga, joniserande brandvarnare på rök från pyrande bränder. Miljövänligare - innehåller inget radioaktivt ämne. Med både funktionsindikator och testknapp, samt varningssignal vid låg batterinivå + unik säkerhetsfunktion: kan ej monteras i takfästet om batteri saknas

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Strömförsörjning:	9V (3 st lithiumbatterier - CR2450, ingår)
Strömförbrukning:	10 uA (normal) och 50 mA (vid larm)
Rökkänslighet:	0,65-1,52 % (obscuration per foot)
Temperatur vid användning:	4°C - 50°C
Luftfuktighet:	10% - 90%
Larmets ljudnivå:	85 decibel på 3 meters avstånd
Batteriernas hållbarhetstid:	5 års driftstid



MTS-168

Joniserande minibrandvarnare

Komplett med 3 st Lithiumbatterier CR2032, med ca 2 års driftstid. Med både funktionsindikator och testknapp, samt varningssignal vid låg batterinivå. Enkel installation. Mycket hög känslighet och pålitlighet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Strömförsörjning:	9V (3 st lithiumbatterier, CR2032, ingår)
Strömförbrukning:	10 uA (normal), 20-50 mA (vid larm)
Rökkänslighet:	0,81-1,42 procent OPF
Temperatur vid användning:	4°C - 38°C
Luftfuktighet:	10% - 90%
Larmets ljudnivå:	85 db på 3 meters avstånd
Batteriernas hållbarhetstid:	2 års driftstid

Kvalitet • Funktion • Miljö



Art. nr: 13541
EAN-kod: 7330545135411



Art. nr: 13505
EAN-kod: 7330545135053



Art. nr: 13506
EAN-kod: 7330545135060